

Update über http		Gegenstelle: Name (FQDN): User/Account: Passwort: E-Mail:	T-Online name.selfhost.eu 12345 passwort name@domain.de	1. Bitte persönliche Daten hier eintragen			2. Script exportieren		
Zeile	Aktiv	Name	Gegenstelle	Sperre	Ereignis	Aktion	Auswertung	Zeilensprung	
1	Ja	name.selfhost.eu	T-Online	0	Aufbau	exec:getenv IPnameselfhosteu	isequal=%a?skipiftrue=15		
2	Ja	name.selfhost.eu	T-Online	0	Aufbau	lastresult:	isequal=?skipiffalse=2		
3	Ja	name.selfhost.eu	T-Online	0	Aufbau	exec:sleep 1m			
4	Ja	name.selfhost.eu	T-Online	0	Aufbau	dnscheck:%h	isequal=%a?skipiftrue=11		
5	Ja	name.selfhost.eu	T-Online	30	Aufbau	http://carol.selfhost.de/update?username=12345&password=passwort&myip=%a	contains=status=2?skipiftrue=10		
6	Ja	name.selfhost.eu	T-Online	0	Aufbau	lastresult:	contains=status=40?skipiftrue=4		
7	Ja	name.selfhost.eu	T-Online	0	Aufbau	lastresult:	contains=status=41?skipiftrue=4		
8	Ja	name.selfhost.eu	T-Online	0	Aufbau	lastresult:	contains=status=5?skipiftrue=4		
9	Ja	name.selfhost.eu	T-Online	0	Aufbau	lastresult:	contains=locked?skipiftrue=5		
10	Ja	name.selfhost.eu	T-Online	0	Aufbau	repeat:300	contains=timer started?skipiftrue=6		
11	Ja	name.selfhost.eu	T-Online	0	Aufbau	mailto:name@domain.de?subject=Update %h fehlgeschlagen?body=Das DNS-Update des FQDN %h mit der WAN-IP %a ist fehlgeschlagen. Bitte pruefen Sie die Konfiguration (Account, Passwort, (Sub-)Domain-Routung auf DynDNS-Account)!	contains=?skipiftrue=5		
12	Ja	name.selfhost.eu	T-Online	0	Aufbau	mailto:name@domain.de?subject=Update %h fehlgeschlagen?body=Das DNS-Update des FQDN %h mit der WAN-IP %a ist fehlgeschlagen. Bitte pruefen Sie die Konfiguration (derzeit inaktiver Account, fehlerhafte oder private IP)!	contains=?skipiftrue=4		
13	Ja	name.selfhost.eu	T-Online	3600	Aufbau	mailto:name@domain.de?subject=Update %h vorerst fehlgeschlagen?body=Das DNS-Update des FQDN %h mit der WAN-IP %a ist wegen unzul. Updates/Serverprobl. vorerst fehlgeschlagen. Es erfolgen im Abstand von 30 Sek. erneute Versuche.			
14	Ja	name.selfhost.eu	T-Online	0	Aufbau	repeat:30	contains=timer started?skipiftrue=2		
15	Ja	name.selfhost.eu	T-Online	0	Aufbau	repeat:10	contains=timer started?skipiftrue=1		
16	Ja	name.selfhost.eu	T-Online	0	Aufbau	exec:setenv IPnameselfhosteu %a			



# LANCOM-Script-Datei fuer die Einspielung des Selfhost-Update-Scripts +++ Version 1.1 vom 19.04.2007		
lang Deutsch	<b>Information zur Löschung aller bisherigen Einträge in der Aktions-Tabelle:</b> Standardmäßig werden alle bisherigen Einträge in der Aktions-Tabelle mit Einspielen dieses Scripts gelöscht. Sollte dies nicht gewünscht sein, so löschen Sie den Befehl "del *" aus dem Script (z. B. hier in Zelle J5) und setzen den Zeilenindex in Zelle A7 auf den Wert des nächsten freien Indexes der Aktions-Tabelle. Diesen Wert ermitteln Sie unter telnet mit dem Befehl ls /2/2/25 und unter WEBconfig auf der Seite http://<NameoderIP>/config/2/2/25/. Ganz unten lesen Sie den größten Indexwert ab und addieren 1, diesen Wert tragen Sie in Zelle A7 ein. Bitte vergessen Sie nicht nach dem Einspielen des Scripts evt. einige Ihrer bisherigen Einträge - falls erforderlich - zu deaktivieren.	
flash nein		
cd /2/2/25		
del *		
tab 1 8 2 3 4 5 6 7 9		
add 1 Ja "name.selfhost.eu" "T-Online" 0 Aufbau "exec:getenv IPnameselff		
add 2 Ja "name.selfhost.eu" "T-Online" 0 Aufbau "lastresult:" "isequal=?ski		
add 3 Ja "name.selfhost.eu" "T-Online" 0 Aufbau "exec:sleep 1m" "" root		
add 4 Ja "name.selfhost.eu" "T-Online" 0 Aufbau "dnscheck:%h" "isequal=		
add 5 Ja "name.selfhost.eu" "T-Online" 30 Aufbau "http://carol.selfhost.de/update?username		
add 6 Ja "name.selfhost.eu" "T-Online" 0 Aufbau "lastresult:" "contains=sta	<b>Information zu Sperrinträgen (bei Löschung aller bisherigen Einträge in der Aktions-Tabelle):</b> Hatten Sie bisher Einträge in der Aktions-Tabelle mit Sperrzeiten und bestehen bei diesen ggf. noch Rest-Sperrzeiten, müssen diese <i>nach dem Einlesen dieses Scripts</i> durch einen Kaltstart (NICHT System-Boot) gelöscht werden. Unter Telnet können Sie durch Eingabe des Befehls ls /1/4/20/2 und unter WEBconfig unter http://<NameoderIP>/config/1/4/20/2/ nachschauen, ob Einträge von Sperrzeiten betroffen sind.	
add 7 Ja "name.selfhost.eu" "T-Online" 0 Aufbau "lastresult:" "contains=sta		
add 8 Ja "name.selfhost.eu" "T-Online" 0 Aufbau "lastresult:" "contains=sta		
add 9 Ja "name.selfhost.eu" "T-Online" 0 Aufbau "lastresult:" "contains=loc		
add 10 Ja "name.selfhost.eu" "T-Online" 0 Aufbau "repeat:300" "contains=		
add 11 Ja "name.selfhost.eu" "T-Online" 0 Aufbau "mailto:name@domain.c		<b>Information zum Export und Einlesen dieses Scripts:</b> Am einfachsten ist es, die Spalte J zu markieren, zu kopieren und in einem beliebigen Editor einzufügen und dann als Textdatei z. B. mit dem Namen Selfhost.lcs abzuspeichern. Diese Datei a kann dann z. B. mit LANconfig mit dem Befehl Konfigurations-Verwaltung -> Aus Script-Datei wiederherstellen ... eingelesen werden.
ist fehlgeschlagen. Bitte pruefen Sie die Konfiguration (Account, Passwort,		
add 12 Ja "name.selfhost.eu" "T-Online" 0 Aufbau "mailto:name@domain.c		
ist fehlgeschlagen. Bitte pruefen Sie die Konfiguration (derzeit inaktiver Ac		
add 13 Ja "name.selfhost.eu" "T-Online" 3600 Aufbau "mailto:name@domain.de?subject=Update %h vorerst fehlgeschlagen?body=Das DNS-Update des FQDN %h mit der WAN-IP %a ist wegen unzul. Updates/Serverprobl. vorerst fehlgeschlagen. Es erfolgen im Abstand von 30 Sek. erneute Versuche." "" root		
add 14 Ja "name.selfhost.eu" "T-Online" 0 Aufbau "repeat:30" "contains=timer started?skipiftrue=2" root		
add 15 Ja "name.selfhost.eu" "T-Online" 0 Aufbau "repeat:10" "contains=timer started?skipiftrue=1" root		
add 16 Ja "name.selfhost.eu" "T-Online" 0 Aufbau "exec:setenv IPnameselfhosteu %a" "" root		
cd /		
flash ja		
# done		
exit		